



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 30A641   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100319   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110224   |
| Erweiterung TG Positionen  | '30  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Vivaro20TdLE30/34  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y83; E7BSB6 Plattform Motor: M9RA6   |
| 06 Vorziffer               | W0LE7BSB6.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,19                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 150                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                   |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ                          | M9RA6                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1995                                      |
| 28 Leistung kW                        | 66.0                                      |
| 28 Leistung n                         | 3500                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 260.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1500                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. C388, C415, C416                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/403                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9RA6??                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links am Motorblock beim Oelmesstab |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5038         |
| 40 Länge bis               | 5438         |
| 41 Breite von              | 1904         |
| 41 Breite bis              | 2180         |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 833          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3498         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1615         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1630         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2995 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50                      |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084 |
| Bemerkungen Z2                      | e4*94/20*1808  |
| Bemerkungen Z4                      | 07/36/42/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren       |