



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A742
Typengenehmigung erteilt	20120322
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130613
Erweiterung TG Positionen	'05/52/53/54/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo D 1.4i
05 Typ; Variante/Version	Combo-D-VAN; ?XA1A/* start/stop,H2
06 Vorziffer	W0L6.XA1A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0076
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	843A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	127.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/51804371, nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51857596
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/51857913
34 Motorkennzeichen	843A1000



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4390

40 Länge bis 0

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2125

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 740

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2755

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1510

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	2250
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	1650
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46*0076*01
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 306360, Konformitätszeichen e13*94/20*3048
Bemerkungen Z4	Typ 306361, Konformitätszeichen e13*94/20*3050
Bemerkungen Z5	Typ 306362, Konformitätszeichen e13*94/20*3049
Bemerkungen Z6	Typ TB-1 , Konformitätszeichen e6*94/20*0101
Bemerkungen Z8	72) Geräusch: Code GABE gilt für Gesamtgewicht bis 2000 kg / Code GABF gilt für Gesamtgewicht > 2000 kg
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	Van L1H2 700kg / Van L1H2 1000kg
Bemerkungen Z12	05) ZXA1A/A0H -/A0G / WXA1A/A1N -/A1R



Bemerkungen Z13		-/A1AE -/A1AU
Bemerkungen Z14	52) 1335	/ 1355-1395
Bemerkungen Z15	53) 1830-2010	/ 2180-2250
Bemerkungen Z16	54) h=1140	/ h=1450-1650