



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 30A743   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120322   |
| gültig für Importdatum bis | 20131231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20130613   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/52/53/54/Bem   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Combo D 1.6 CDTi   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Combo-D-VAN; ?XL11/* H2  |
| 06 Vorziffer               | W0L6.XL11.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-1060/2008*0076  |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                        |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vorne rechts, vor Sitz auf Bodenblech           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                                    |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m5a                               |
| 18 iA 1                               | 3,93                              |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 153                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                              |
| 25 Motor Typ                          | 263A5000                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                 |
| 27 Hubraum                            | 1598                              |
| 28 Leistung kW                        | 66.0                              |
| 28 Leistung n                         | 4000                              |
| 29 Md. max Nm                         | 200.0                             |
| 29 Md. max n                          | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/55210499, nicht ersichtlich     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/51834047                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 263A5000                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links am Motorblock        |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4390         |
| 40 Länge bis               | 4740         |
| 41 Breite von              | 1832         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2125         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 740          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2755         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3105         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1510         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1405  |
| 52 Leergewicht bis            | 1535  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1900  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2505  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1090  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1200  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1140  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1650  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 1300  |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 500   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 92T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1260 kg                              |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/65R15 95T; 6x15 ET39 nur zulässig für Fz. mit Achsgarantie bis 1380 kg                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46*0076*01   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 306360, Konformitätszeichen e13*94/20*3048                        |
| Bemerkungen Z4                      | Typ 306361, Konformitätszeichen e13*94/20*3050  |
| Bemerkungen Z5                      | Typ 306362, Konformitätszeichen e13*94/20*3049  |
| Bemerkungen Z6                      | Typ TB-1 , Konformitätszeichen e6*94/20*0101  |
| Bemerkungen Z8                      | 72) Geräusch: Code GABF gilt für Gesamtgewicht bis 2000 kg / Code GABG gilt für Gesamtgewicht > 2000 kg |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z11                     | Van L1H2 700kg / Van L1H2 1000kg / Van L2H2 / Van L2H2  |



|                 |  |               |               |               |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bemerkungen Z12 | 05) ZXL11/C2H -/C2G / WXL11/C3P -/C3AD / WXL11/C3R / WXL11/C3Y<br>-/C3AG |               |               |               |
| Bemerkungen Z13 | -/C2R -/C2S  | -/C3AX -/C3BB | /             |               |
| Bemerkungen Z14 | 40) 4390   | / 4390        | / 4390        | / 4740        |
| Bemerkungen Z15 | 44) 2755   | / 2755        | / 2755        | / 3105        |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1405-1455  | / 1425-1475   | / 1505        | / 1535        |
| Bemerkungen Z17 | 53) 1900-2130  | / 2350-2400   | / 2505        | / 2460-2505   |
| Bemerkungen Z18 | 54) v=1090   | / v=1090-1200 | / v=1120      | / v=1200      |
| Bemerkungen Z19 | h=1140-1300  | / h=1450-1650 | / h=1450-1500 | / h=1450-1650 |
| Bemerkungen Z20 | 66) 3200-3430  | / 3500        | / 3500        | / 3500        |