



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A861	
Typengenehmigung erteilt	20130826	
gültig für Importdatum bis	20160831	
Erweiterung TG vom:	20150114	
Erweiterung TG Positionen	'30	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	OPEL	
04 Typ	Vivaro Van 20CDTI	
05 Typ; Variante/Version	F7; ?1??/?1????	MoJ/M6D
06 Vorziffer	WOLF7.1.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0575	
10 EFKO-Code	4050	
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main	
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss	
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RF6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. C415, C416, C430, C626, C632
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/403	
34 Motorkennzeichen	M9RF6	
34 Motorkennzeichen		vorne, links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	6	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4782	
40 Länge bis	5392	
41 Breite von	1904	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1915	
42 Höhe bis	2497	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	851	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3098	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	2237
53 Garantiegewicht von	2790
53 Garantiegewicht bis	3030
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0575*10
Bemerkungen Z3	19) a.W. mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung; Vmax = 100 km/h
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ?1A?/- (L1H1) / B1B?/- (L2H1) / B1C?/- (L1H2) / B1D?/- (L2H2)
Bemerkungen Z9	37) 2-6 / 2-6 / 2-3 / 2-3
Bemerkungen Z10	40) 4782-4992 / 5182-5392 / 4782-4992 / 5182-5392
Bemerkungen Z11	42) 1915-1978 / 1915-1978 / 2420-2497 / 2420-2497
Bemerkungen Z12	44) 3098 / 3498 / 3098 / 3498
Bemerkungen Z13	52) 1785-2181 / 1823-2237 / 1856-2144 / 1908-2213



<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 2790-2950	/ 3030	/ 2940	/ 3030
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) v=1450-1580	/ v=1620	/ v=1580	/ v=1620
<b>Bemerkungen Z16</b>	h=1550-1650	/ h=1650	/ h=1650	/ h=1650
<b>Bemerkungen Z17</b>	55) 280	/ 280	/ 210	/ 210