



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3OB526
Typengenehmigung erteilt	20200224
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo E D15DT
05 Typ; Variante/Version	E; F/YHYC-?2B032 (HE5 /L1H1)
06 Vorziffer	W0VE.YHY.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0623
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,53
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D15DT/LQJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA 3473
34 Motorkennzeichen	DV5RD/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1436
52 Leergewicht bis	1670
53 Garantiegewicht von	2345
53 Garantiegewicht bis	2365
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	74
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 96U; 6.5x16 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0623*08
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRA PSA K746 und 1/TRA PSA S006 + TRA PSA SF001 und 1/ww TR PSA A005. TR PSA A007
Bemerkungen Z5	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z6	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z7	ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ F, Konformitätszeichen E24*55R01*449
Bemerkungen Z10	Typ 25C, Konformitätszeichen E2*55R01*14099
Bemerkungen Z11	Typ 70D, Konformitätszeichen E2*55R01*12200, *12199
Bemerkungen Z12	Typ 70C, Konformitätszeichen E2*55R01*12262, *12261
Bemerkungen Z13	Typ TB1, Konformitätszeichen E6*55R01*0930
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) -/YHYC-G2B032 / -/ YHYC-H2B032
Bemerkungen Z18	37) 2 v=2 / 3 v=3



Bemerkungen Z19 52) 1436-1651 / 1457-1670

Bemerkungen Z20 53) 2345 / 2365

Bemerkungen Z21 58) 710 / 720
