



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30C112
Typengenehmigung erteilt	20200312
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL-DANGEL
04 Typ	Combo E D15DTH
05 Typ; Variante/Version	V370V; F/YHZJ-L2B032DGL01 (HG6 /L2H1)
06 Vorziffer	W0VE.YHZ.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS07/46-2019/543*0086
10 EFKO-Code	2281
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D15DTH/L0P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww ohne, PSA 3461
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA 3473
34 Motorkennzeichen	DV5RC/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4753
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1563
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1696
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2350
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	74
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 96U; 6.5x16 ET47
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: Dangel; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z2	05) Opel-TVV: V; F/YHZJ-L2B032 / Dangel-TVV: V37OV;F/YHZJ-L2B032DLG01
Bemerkungen Z3	06) W0VE.YHZ..... / =
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46*0623 / e2*KS07/47*0086
Bemerkungen Z5	10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, 65423 Rüsselsheim / Automobiles DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z7	09) TG gültig ab e2*KS07/47*0086*01
Bemerkungen Z9	30) 1/ww. TRA PSA K746, TRA PSA K720 und 1/TRA PSA S006 + TRA PSA SF001
Bemerkungen Z11	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z12	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z13	ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg
Bemerkungen Z15	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ F: E24*55R01*449, Typ 25C: E2*55R01*14099, Typ 70D: E2*55R01*12200, *12199



Bemerkungen Z16

Typ 70C: E2*55R01*12262, *12261, Typ TB1:

E6*55R01*0930
