



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PA274
Typengenehmigung erteilt	20001130
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20020114
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Boxer 2.8 HDI 18Q
05 Typ; Variante/Version	23; 2JL2 Hochraumkasten
06 Vorziffer	VF3232JL2.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	150
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben/h=Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; Kreise-V/V+H, bzw. Kreise-X
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS; ALB auf HR, mit ABS ww. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/F.AP.AC.AT.7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/F.AP.AC.AT.7765647/2 Austritt ab
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5005
40 Länge bis	5030
41 Breite von	1998
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2480
42 Höhe bis	2725
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	965
43 Überhang hinten bis	990
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	68
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1990
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110Q, 215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	33) / 31b) VS: 1/F.AP.AC.AT.7765647/1
Bemerkungen Z2	/ 32b) HS: 1/F.AP.AC.AT.1312875080/2 Austritt ar
Bemerkungen Z4	37) a.W., mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von ww. 11-/13 oder 14 Personen
Bemerkungen Z5	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z7	Hinweis:
Bemerkungen Z8	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z9	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
Bemerkungen Z11	52) Basis-Leergewicht: 1990 - 2000 kg
Bemerkungen Z12	Mehrgewicht mit: - Hochdach 2725 mm 50 kg



Bemerkungen Z13	- Verglasung	50 kg
Bemerkungen Z14	- Längs-/Querbänke	55 kg
Bemerkungen Z16	13/36) a.W., Umbau auf AL-KO amc FLEXO AXLE SYSTEM: (AL-KO Typ MC35X / MC35XA)	
Bemerkungen Z17	Austausch der orig. Hinterachse gegen AL-KO Drehstabfederachse an angeschraubtem Unterbau-Zusatzrahmen	
Bemerkungen Z18	Abweichende TG-Daten: 15) h= Drehstabfederung;	
Bemerkungen Z19	20) ww. ALB auf HR (MC35X), bzw. Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. ABS (MC35XA)	