



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3PE455 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020821 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030117 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Maxxi 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | 22TL2RKME (lang) |
| 06 Vorziffer | ZD622T..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | GRECAV SpA, I-46023 Gonzaga (MN) |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 5,57 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HA |
| 25 Motor Marke | DAIHATSU |
| 25 Motor Typ | HC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1296 |
| 28 Leistung kW | 48.0 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 99.0 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/87Z01 oder 87Z02 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87Z10 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | HC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links auf Block erhaben eingegossen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4330 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1560 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1710 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 850 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1300 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1212 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 92.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1206 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 92.0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1160 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/65R14 79T; 4.50x14 ET92 |