



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3PE477 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060804 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Porter 1.3 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | S85?P-TRME / Pick-Up Bigdeck |
| 06 Vorziffer | ZAPS85000..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts in Kabine, unter Beifahrer/in-Sitz, oben auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A (permanent) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,44 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | DAIHATSU |
| 25 Motor Typ | HC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1296 |
| 28 Leistung kW | 48.0 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 99.0 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 87Z02, 646106 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87Z10 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | HC |
| 34 Motorkennzeichen | hinten links auf Block erhaben eingegossen |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3745 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1460 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1705 |
| 42 Höhe bis | 1805 |
| 43 Überhang vorne von | 850 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1810 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1210 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 50.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1220 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 50.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 935 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 680 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155R12C 88N; 4.00x12 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 36) - ww. mit/ohne Sitzverstellung |
| Bemerkungen Z2 | - Sitzverstellung gemäss EG-Teilgenehmigung e3*74/408-96/37*0052 |
| Bemerkungen Z3 | nicht erforderlich |