



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE602
Typengenehmigung erteilt	19980206
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990928
Erweiterung TG Positionen	'31/32/33
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PUCH
04 Typ	290 GDT BM4 W
05 Typ; Variante/Version	46 / 461.3 / 461326
06 Vorziffer	VAG461326.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6205
10 Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG, A-8041 GRAZ
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= zuschaltbar)



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	137
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM602983
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ohne-/mit 1/SV1801
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0074 oder SH7001; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	602983
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4465
40 Länge bis	4690
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1925
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	782
43 Überhang hinten von	990
43 Überhang hinten bis	1130
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1425
47 Spur Achse 1 bis	1477
47 ET Achse 1 von	63.0



47 ET Achse 1 bis	37.0
48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	1477
48 ET Achse 2 von	63.0
48 ET Achse 2 bis	37.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2090
52 Leergewicht bis	2389
53 Garantiegewicht von	2900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/80R16 104N, 205R16 104N, 7.50 R16 108N; 6x16 ET63
70 Reifen Felgen	225/75R16 104N, 235/70R16 105N, 235/85R16 120Q M+S; 6x16 ET63
71 Reifen Felgen	255/75R15 110N; 7x15 ET37
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	Kotflügelverbreiterungen mit Reifen gemäss Ziffer 69) wahlweise, gemäss 70/71) erforderlich
Bemerkungen Z6	a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:
Bemerkungen Z7	- Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463;



<b>Bemerkungen Z8</b>	- Scheinwerfer-Schutzgitter
<b>Bemerkungen Z9</b>	- Trittbretter links + rechts
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) Umbau auf 3 Plätze durch den Importeur;
<b>Bemerkungen Z12</b>	Sicherheitsgurte vorn-Mitte = B (E); Gurtverankerungspunkte nach ECE-14 geprüft (ISB);
<b>Bemerkungen Z13</b>	a.W. mit aufklappbaren Längsbänken im Laderaum zum gelegentlichen Transport von 8 Personen,
<b>Bemerkungen Z14</b>	bzw. 7 Personen, wenn Reserverad im Laderaum hinter Fahrersitz montiert ist; (gem. Art. 61/2 VRV);
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis, Ziffer 128; Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
<b>Bemerkungen Z17</b>	Hinweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
<b>Bemerkungen Z19</b>	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken