



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3PE603
Typengenehmigung erteilt	19980206
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19990928
Erweiterung TG Positionen	'31/32/31
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	PUCH
04 Typ	290 GDT BM9
05 Typ; Variante/Version	46 / 461.3 / 461327
06 Vorziffer	VAG461327.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	6205
10 Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG & Co KG, A-8041 GRAZ
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= zuschaltbar)



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	120
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM602983
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ohne-/mit 1/SV1801
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0074 oder SH7001; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	602983
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	775
43 Überhang vorne bis	815
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1475



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 116N, 235/85R16 120Q M+S; 6x16 ET63; 235/75R17.5 130M; 17.5x6.75 ET63
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:
Bemerkungen Z4	- Frontschutzbügel mit integrierten Scheinwerfer-Schutzgittern, Prüfnummer C75/463;
Bemerkungen Z5	- Scheinwerfer-Schutzgitter
Bemerkungen Z7	37) Umbau auf vorn = 3 Plätze durch den Importeur;
Bemerkungen Z8	Sicherheitsgurte vorn-Mitte = B (E); Gurtverankerungspunkte nach ECE-14 geprüft (ISB);
Bemerkungen Z10	47/48) je nach Achsbreite
Bemerkungen Z12	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren