



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3PG418 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151014 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160606 |
| Erweiterung TG Positionen | '20 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | PIAGGIO |
| 04 Typ | Porter 1.3 |
| 05 Typ; Variante/Version | S90; CGW/SUP (B06) |
| 06 Vorziffer | ZAPS90CGW..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-214/2014*0031 |
| 10 EFKO-Code | 3238 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, unter rechtem Sitz, auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | in Kabine unter rechtem Sitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/ Trommeln, EBL; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HAERBIN DONGAN |
| 25 Motor Typ | DAM13R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe- Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1299 |
| 28 Leistung kW | 61 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 112 |
| 29 Md. max n | 4300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. B005129, B007438, B007440 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87Z10 |
| 34 Motorkennzeichen | DAM13R |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 1500 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 2000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 1065 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1830 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1205 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1220 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 715 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 42 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 155R13C 8PR 91N; 4.50x13 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 41/42/43) Höchst-Abmessungen |
| Bemerkungen Z3 | 07/36/52) bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |