



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA101
Typengenehmigung erteilt	19960222
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19960305
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	AE420 4x2
05 Typ; Variante/Version	11AZA1 / 11GZA1
06 Vorziffer	VF611.ZA1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	4,18-6,14
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m18
18 iA 2	4,18-6,14
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR (11GZA1) bzw. ALB auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	(11AZA1); a.W. ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
23 Dauerbremse	a.W., Staudruckbremse, a.W. zus. Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR063540P41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12018
28 Leistung kW	305.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1880.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010213020 oder 1/5010213248



32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	MIDR063540P41
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock, unter E-Pumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden, Blende hinter Kabine
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Kapsel unter Motor und Getriebe, mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschdämpfung Z4	weitere, siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2480
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3680
42 Höhe bis	3850
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2070
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	44000
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	44000
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	52913
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.21
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.3
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	305/70R22.5; 315/70R22.5; 295/80R22.5; 315/80R22.5; 12R22.5; 13R22.5; (für 11AZA1+11GZA1 zulässig)
70 Reifen Felgen	295/60R22.5; 305/60R22.5; 315/60R22.5; (nur für 11GZA1 zulässig)
71 Reifen Felgen	8.25x22.5; 9.00x22.5; Stahl oder Leichtmetall
Bemerkungen Z1	05/07/36/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	05) 11AZA1 = Lastwagen / 11GZA1 = orig. Sattelschlepper
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung (85 km/h)



Bemerkungen Z7

22) Federspeicher, mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder

Bemerkungen Z9

35) Reflektionsblende beidseitig vom Motor unter Kabine sowie in Radkasten und quer hinter Kabine

Bemerkungen Z11

36) mit Scheibenrädern sind Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich

Bemerkungen Z13

44) 11GZA1 = 3900-4120 mm / 11AZA1 = 5045-6695 mm