



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA102
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19960305
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	AE420 6x2
05 Typ; Variante/Version	11CZA1 / 11CZA2
06 Vorziffer	VF611CZA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H (Achse 2)
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	4,18-6,14
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m18
18 iA 2	4,18-6,14
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-V/H-H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf Achse 2, ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Achse 2
23 Dauerbremse	Staudruckbremse, a.W. Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR063540P41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12018
28 Leistung kW	305.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1880.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010213020 oder 1/5010213248



32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	MIDR063540P41
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock, unter E-Pumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden, Blende hinter Kabine
35 Geräuschdämpfung Z2	sowie Kapsel unter Motor und Getriebe, mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschdämpfung Z4	weitere, siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2480
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3680
42 Höhe bis	3850
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	5710



45 Abstand Achse 2-3 von	1300
45 Abstand Achse 2-3 bis	1390
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2070
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	1780
49 Spur Achse 3 bis	2070
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	36000
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	36000
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	36000
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5; 305/60R22.5; 305/70R22.5; 315/70R22.5; 295/80R22.5; 315/80R22.5; 12R22.5; 13R22.5
70 Reifen Felgen	oder weitere im Abrollumfangbereich von 2806-3425 mm (ETRTO)
71 Reifen Felgen	8.25x22.5; 9.00x22.5; Stahl oder Leichtmetall
Bemerkungen Z1	05/07/36/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	05) 11CZA1 = Nachlaufachse Einfachbereifung / 11CZA2 = Nachlaufachse Doppelbereifung



Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung (85 km/h)
Bemerkungen Z7	22) Federspeicher, mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z9	35) Reflektionsblende beidseitig vom Motor unter Kabine sowie in Radkasten und quer hinter Kabine
Bemerkungen Z11	36) mit Scheibenrädern sind Radmutterabdeckungen an Rädern mit Einfachbereifung erforderlich
Bemerkungen Z13	45) 1300 mm bis Achsabstand 3300 mm; alle übrigen 1390 mm
Bemerkungen Z15	49) mit Einfachbereifung= 2040-2070 mm / mit Doppelbereifung 1780-1810 mm
Bemerkungen Z17	54) Achse 1= 6300-8000 kg / Achse 2= 11500-11500 / Achse 3= 7500-10500 kg