



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA105
Typengenehmigung erteilt	19960430
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 260
05 Typ; Variante/Version	22AXA3 / 22AXA2 / 22AXA1
06 Vorziffer	VF622AXA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,85-7,46



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,70-7,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft, Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR oder auf alle Räder; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, HR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062045C4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9834
28 Leistung kW	188.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010230752 Austritt ab/ar) Zuordnung a) bzw
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5010230770 ac) a)



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/5010230770 (für a6) ac) b)
34 Motorkennzeichen	MIDR062045C4
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma-
35 Geräuschdämpfung Z2	terial belegt. 1 Absorptionskapsel unter Mo-
35 Geräuschdämpfung Z3	tor + Getriebe und 1 hinter Motor auf Rahmen.
35 Geräuschdämpfung Z4	Absorptionsblende beids. vom Motor an Kabine.
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2027
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	1808
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25578
66 Gesamtzuggewicht autom	25578
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5, Stahl/LM
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2822-3306mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 85km/h
Bemerkungen Z3	22) mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z5	35) Geräuschkämpfung Automat: Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt.
Bemerkungen Z6	Absorptionsblende links vom Motor an Kabine; Schalldämpfer gem. Rubrik 33



Bemerkungen Z8

36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich

Bemerkungen Z10

75 Geräusch a) Referenzmessung m9-Getriebe: Auspuffaustritt ab/ar= 88,0 dB/A; ac= 80,0 dB/A

Bemerkungen Z12

07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
