



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA106
Typengenehmigung erteilt	19960430
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000524
Erweiterung TG Positionen	'31/32/35
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 300
05 Typ; Variante/Version	22AXA? / 22GXA?
06 Vorziffer	VF622.XA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,85-8,43
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	2,85-8,43
18 Getriebe 3	m18
18 iA 3	2,85-8,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	116
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB auf A2 oder A2+A1;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062045D41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9834
28 Leistung kW	219
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1220
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	MIDR062045D41	
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am	Block, unter Einspritzpumpe
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3650	
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	10700
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5, Stahl/LM	
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2822-3425mm ETRTO möglich	
Bemerkungen Z1	19) N2= 116km/h; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z3	31) HS: a) 1/5010230752 Austritt ab/amu b) 1/5010230770 Austritt ac	
Bemerkungen Z4	5010317362	5010317363
Bemerkungen Z5	5010317416	5010317417
Bemerkungen Z7	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe,	
Bemerkungen Z8	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Rahmen und Kabine. Absorptionskapsel hinter Motor auf Rahmen.	
Bemerkungen Z9	Achtung (!), je nach Kabinentyp entfallen teilweise die seitlichen Blenden	



Bemerkungen Z11	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z13	66) 25000-57000kg
Bemerkungen Z15	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren