



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA108
Typengenehmigung erteilt	19960430
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991004
Erweiterung TG Positionen	'18/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 340 6x2
05 Typ; Variante/Version	22CXA?(?)
06 Vorziffer	VF622CXA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,85-8,43
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	2,85-8,43
18 Getriebe 3	m18
18 iA 3	2,85-8,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckl., Kreise-A1/A2+3, Scheiben/Trommeln/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB auf Achse 2+3 oder auf alle
20 Betriebsbremse Z3	3 Achsen; a.W. ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Achse 2+3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062045E41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9834
28 Leistung kW	249.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1660.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/5010230752 Austritt ab/ar) bzw.



32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/5010230770	ac)
34 Motorkennzeichen	MIDR062045E41	
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am	Block, unter Einspritzpumpe
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma-	
35 Geräuschkämpfung Z2	terial belegt. 1 Absorptionskapsel unter Mo-	
35 Geräuschkämpfung Z3	tor + Getriebe und 1 hinter Motor auf Rahmen.	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2935	
44 Abstand Achse 1-2 bis	5575	
45 Abstand Achse 2-3 von	1375	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2027
47 Spur Achse 1 bis	2060
48 Spur Achse 2 von	1808
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	1808
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5, Stahl/LM
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2822-3425mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) 22CXA1 / 22CXA4 / 22CXA2 / 22CXA3 / 22CXA3A / 22CXA4A / 22CXA7
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	22) mech. Lösevorr.= Spindel an Zylinder
Bemerkungen Z7	35) mit Kabine "Route" zusätzlich: Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Rahmen und Kabine
Bemerkungen Z9	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich



Bemerkungen Z11	49) ZW= 1808-1832mm; E= 2055-2080mm
Bemerkungen Z13	52) Art. 95f VTS beachten
Bemerkungen Z15	54) Achse 1= 6500-8000kg; Achse 2= 10900-11500kg, Achse 3= 6500-10500kg
Bemerkungen Z17	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren