



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA122
Typengenehmigung erteilt	19961001
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19961120
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 2.5D
05 Typ; Variante/Version	FB30AK; 2-9 Plätze
06 Vorziffer	VF1FB30AK.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im oberen Karosseriefalz der Motorhaubenöffnung unterhalb Befestigung des Fronthandgriffes
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	S9UE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2499
28 Leistung kW	69
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	205
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/150 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S9UE740
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Block eingeschlagen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2+1 bis 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2688
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4480
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	90



48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	90
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2275
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C; 5.5x16
Bemerkungen Z1	36/37/38/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	40/43) je nach Achsabstand und Ueberhang hinten bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	44) wahlw. 3200 mm / 3840 mm / 4480 mm