



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA137
Typengenehmigung erteilt	19961008
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980908
Erweiterung TG Positionen	'33/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	AE390 6x2
05 Typ; Variante/Version	11CTA1 / 11CTA2
06 Vorziffer	VF611CTA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H (Achse 2)
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	4,18-5,79
18 Getriebe 2	m18
18 iA 2	4,18-5,79
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-V/H-H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf Achse 2, ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Achse 2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062465A42
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11929
28 Leistung kW	287.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/5010317256 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/5010317127 Austritt ac oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 1/5010317118 oder 5010317251 Austritt amu



34 Motorkennzeichen	MIDR062465A42
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenboden innen mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Reflektionsblenden beidseitig vom
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor unter Kabine und seitlich in Radkasten;
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorptionskapsel hinter Kabine über Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2480
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	3680
42 Höhe bis	3850
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	5710
45 Abstand Achse 2-3 von	1300



45 Abstand Achse 2-3 bis	1390
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2070
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	1780
49 Spur Achse 3 bis	2070
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	36000
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	36000
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	36000
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5; 305/60R22.5; 315/60R22.5; 275/70R22.5; 305/70R22.5; 315/70R22.5; 295/80R22.5; 315/80R22.5;
70 Reifen Felgen	13R22.5 Felgen 8.25x22.5; 9.00x22.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2822-3425mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) 11CTA1= Nachlaufachse Einfachbereifung; 11CTA2= Nachlaufachse Doppelbereifung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	35) Absorptionskapsel unter Motor



Bemerkungen Z7	36) Radmutterabdeckungen an Scheibenrädern erforderlich
Bemerkungen Z9	45) 1300mm bis Achsabstand 3300mm; alle übrigen 1390mm
Bemerkungen Z11	49) mit Einfachbereifung= 2040-2070mm; mit Doppelbereifung 1780-1810mm
Bemerkungen Z13	54) Achse 1= 6300-8000kg; Achse 2= 10500-11500kg; Achse 3= 7500-10500kg
Bemerkungen Z15	07/36/51 und EFKJO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren