



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA144   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961209   |
| gültig für Importdatum bis | 19980930   |
| Erweiterung TG vom:        | 19980717   |
| Erweiterung TG Positionen  | '28  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | RENAULT  |
| 04 Typ                     | Master T35 2.2   |
| 05 Typ; Variante/Version   | FB30AE      Achsabstand 3200mm   |
| 06 Vorziffer               | VF1FB30AE.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im oberen Karosseriefalz der Motorhaubenöffnung unterhalb Befestigung des Fronthandgriffes |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech. a.W. hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 5,86  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 125   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,                             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR                                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | Trommeln, auf HR  |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT   |
| 25 Motor Typ                          | J7T27   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 2165  |
| 28 Leistung kW                        | 70.0  |
| 28 Leistung n                         | 5000  |
| 29 Md. max Nm                         | 159.0   |
| 29 Md. max n                          | 2500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C30 oder C42  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/102   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/107; Austritt ab)   |
| 34 Motorkennzeichen                   | J7T2788   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten, unten links am Block (von unten sichtbar; techn. bedingt) |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 bis 4+1                               |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 5000                                       |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 2000                                       |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 2430                                       |
| 42 Höhe bis                | 2688                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 875  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 925  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1650                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0  |
| 47 ET Achse 1 von          | 90.0                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 48 ET Achse 2 von             | 90.0 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1830 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1780 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 300  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                       |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                       |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5500                    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                     |
| 67 Stützlast mech                   | 0                       |
| 67 Stützlast autom                  | 0                       |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C; 5.5x16 ET90 |