



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA173
Typengenehmigung erteilt	19971027
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	S 180
05 Typ; Variante/Version	40ACG2
06 Vorziffer	VF640ACG0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	an Front, hinter Kühlergitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,56-3,73



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	129	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	140	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	A1 pneum./hydr., A2 pneum., Kreise-A1/A2,	
20 Betriebsbremse Z2	A1 Scheiben / A2 Trommeln, ALB auf A2,	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 8,4bar	
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Retarder	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	MIDR060226V4	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6174	
28 Leistung kW	132.0	
28 Leistung n	2500	
29 Md. max Nm	560.0	
29 Md. max n	1700	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010317058	
32 Schalldämpfer 2 Bez	a)= Austritt abu oder aru	
33 Schalldämpfer 3 Bez	b)= Austritt ac1 oder acr	siehe Rubrik 75
34 Motorkennzeichen	MIDR060226V4	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am	Block, unter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	4450
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1675



48 Spur Achse 2 bis	1725
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	17825
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16, 225/75R17.5, 9.5R17.5; weitere im Abrollumfangbereich 2266-2566mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 6x16, 6.75x17.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblende als Kabinenabschluss.
Bemerkungen Z2	Reflektionsblenden beidseitig Motor an Kabine. Absorptionswanne unter Motor und Getriebe.
Bemerkungen Z3	Zusätzlich bei kurzer Kabine = Reflektionsblende über Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	07/36/37/51 und EFKO-Code Fahrzeugart) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren