



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA183
Typengenehmigung erteilt	19980727
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990309
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 385 8x4
05 Typ; Variante/Version	33FV??
06 Vorziffer	VF633FV.0.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blattfederung; a.W. h= Elastomerblockfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	G; Achsen 3+4



18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	4,11-8,42
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	4,11-8,42
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	m18
18 iA 3	4,11-8,42
18 Zuordnung 3	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	89
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A3+A4/A1+A2,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Trommeln; ALB auf A4-A1,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 8,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A4
23 Dauerbremse	Staudruck, ww. zus. Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062356A41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	280
28 Leistung n	2000



29 Md. max Nm	1750
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	MIDR062356A41
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschdämpfung Z3	seitig vom Motor an Kabine und Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4 (Doppelkabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	1740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	2460
45 Abstand Achse 2-3 bis	3925
46 Abstand Achse 3-4 von	1350
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2085
48 Spur Achse 2 von	2040
48 Spur Achse 2 bis	2085
49 Spur Achse 3 von	1805
49 Spur Achse 3 bis	1855
50 Spur Achse 4 von	1805
50 Spur Achse 4 bis	1855
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	35000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5, 13R22.5, 275/80R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 471-526 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung



Bemerkungen Z3	31/75) ww. Schalldämpfervarianten mit entspr. Referenzmessung		
Bemerkungen Z4	1/5010317268	Austritt ac	88 dB(A)
Bemerkungen Z5	5010317200	ab	86
Bemerkungen Z6	5010317183	ab	86
Bemerkungen Z7	5010317220	ac	88
Bemerkungen Z8	5010317218	ac	88
Bemerkungen Z9	5010317194	ab	86
Bemerkungen Z11	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z13	54) A1+A2= je 7100-8000 kg; A3+A4= je 9500-13000 kg		
Bemerkungen Z15	66) ohne ABS= 45000 kg; mit ABS= 80000 kg		
Bemerkungen Z17	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		