



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA189   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980612   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | RENAULT  |
| 04 Typ                     | Trafic 2.5D 4x4  |
| 05 Typ; Variante/Version   | F8DMA5   |
| 06 Vorziffer               | VF1F8DMA5.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg an A-Säule, beim unteren Scharnier |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, in Wasserrinne, unterhalb Frontscheibe         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | A (h= ausschaltbar)                                    |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 3,78   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 124  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                    |
| 25 Motor Typ                          | S8UV7                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2499                                       |
| 28 Leistung kW                        | 55   |
| 28 Leistung n                         | 4000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 155  |
| 29 Md. max n                          | 2200                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C68 oder C85                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ 73 oder 248                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/143 Austritt aa                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | S8UV7??                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorn seitlich am Block             |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '3+2                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4542                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1905                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 2065                          |
| 42 Höhe bis                | 2072                          |
| 43 Überhang vorne von      | 920                           |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1072                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2550                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1564                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 47 ET Achse 1 von          | 53                            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 48 ET Achse 2 von             | 53   |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1755 |
| 52 Leergewicht bis            | 1815 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1640 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 1100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195R14C 102Q, 195R14C 106N M+S; 6.00x14 ET53  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl) |