



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA195
Typengenehmigung erteilt	19980805
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000524
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	110
02 Fahrzeugsubart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 400 6x2
05 Typ; Variante/Version	22CVA?(?)
06 Vorziffer	VF622CVA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,85-8,43
18 Getriebe 2	m18
18 iA 2	2,85-8,43
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,85-8,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3 Trommeln; ALB auf A2+A3 oder
20 Betriebsbremse Z3	A2+A3+A1; a.W. ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062356B41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	288.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1800.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010230752 oder 5010317416 oder



32 Schalldämpfer 2 Bez	5010317362Austritt ab/amu	
34 Motorkennzeichen	MIDR062356B41	
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am	Block, unter Einspritzpumpe
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen	
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	0	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	0	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2935	
44 Abstand Achse 1-2 bis	5575	
45 Abstand Achse 2-3 von	1375	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	1808
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2822-3425mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 22CVA1 / 22CVA4 / 22CVA4A / 22CVA2 / 22CVA3 / 22CVA3A / 22CVA0
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	35) Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
Bemerkungen Z6	an Rahmen und an Kabine sowie hinter Motor. Mehrteilige Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z10

49) ZW= 1808-1832mm; E= 1925-2080mm

Bemerkungen Z12

54) A1= 6500-8000kg; A2= 10900-11500kg, A3= 6500-10500kg

Bemerkungen Z14

07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme
festlegen/kontrollieren
