



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA241
Typengenehmigung erteilt	20000927
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	AE480 6x2
05 Typ; Variante/Version	11CTA1 / 11CTA2
06 Vorziffer	VF611CTA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v+h= Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H (Achse 2)
18 Getriebe 1	m16
18 iA 1	2,64-4,40



19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A3, A1= Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2-A3= Trommeln, ABS mit EPB;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062465C46
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11929
28 Leistung kW	347.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2250.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. a)= 1/5010317256, 5010317418, 5010317364
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	b)= 1/5010317127 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	MIDR062465C46
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock, unter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsabdeckung mit seitlichen Blenden
35 Geräuschkämpfung Z2	unter Kabine. Absorptionsblenden beidseitig
35 Geräuschkämpfung Z3	vom Motor an Kabine und Rahmen. Reflektions-
35 Geräuschkämpfung Z4	kapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3300
44 Abstand Achse 1-2 bis	6365
45 Abstand Achse 2-3 von	1300
45 Abstand Achse 2-3 bis	1390
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2155
48 Spur Achse 2 von	1775
48 Spur Achse 2 bis	2055
49 Spur Achse 3 von	1775
49 Spur Achse 3 bis	2155
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	35000



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	44000
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	51900
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 305/60R22.5, 315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5,
70 Reifen Felgen	385/65R22.5, 13R22.5; weitere im Abrollumfangbereich 2822-3425mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5, ww.VA 11.75x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 11CTA1= Nachlaufachse Einfachbereifung; 11CTA2= Nachlaufachse Doppelbereifung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	45) 1300mm bis Achsabstand 3300mm; alle übrigen 1390mm



Bemerkungen Z9

49) 11CTA1= 2015-2155mm; 11CTA2= 1775-2055mm

Bemerkungen Z11

54) Achse 1= 6300-8000kg; Achse 2= 10500-13000kg; Achse 3=
6300-13000kg

Bemerkungen Z13

07/36/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
