



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA243
Typengenehmigung erteilt	20001010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011113
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.9D
05 Typ; Variante/Version	FC0JAF, FC0JBF, FC0JAG Express
06 Vorziffer	VF1FC0J.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse oder im Motorraum, rechts auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56-3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	145
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F8QP6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	120
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/C55 oder 1/C101
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/210 oder 312 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	F8QP6
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	0
41 Breite von	1663
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1827
42 Höhe bis	1875
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	703
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1405
47 ET Achse 1 von	36



47 ET Achse 1 bis	36
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1415
48 ET Achse 2 von	36
48 ET Achse 2 bis	36
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1140
52 Leergewicht bis	1291
53 Garantiegewicht von	1690
53 Garantiegewicht bis	1885
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) FC0JAF: / FC0JBF: / FC0JAG:
Bemerkungen Z2	18) 3,56 / 3,56 / 3,87
Bemerkungen Z3	19) 145 km/h / 145 km/h / 140 km/h
Bemerkungen Z4	42) 1827 / 1827 / 1875
Bemerkungen Z5	47) 1405 / 1405 / 1400
Bemerkungen Z6	48) 1410 / 1410 / 1415
Bemerkungen Z7	52) 1140-1255 / 1160-1275 / 1185-1291
Bemerkungen Z8	53) 1690 kg / 1885 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z9	54) 920 kg / 1080 kg / 1000 kg (hinten)



Bemerkungen Z10	57) 810 kg / 805 kg / 890 kg
Bemerkungen Z11	58) 530 kg / 540 kg / 555 kg
Bemerkungen Z12	66) 2500 kg / 2690 kg / 2690 kg
Bemerkungen Z14	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z16	68) FC0JAF/FC0JBF: 165/70R13 C 88Q/R; 5.00x13 ET36 (nur mit Brems scheiben, d= 238 mm)
Bemerkungen Z17	FC0JAF: 165/70R13 C 88S/R; 5.00x13 ET36 (nur mit Brems scheiben, d= 238 mm)
Bemerkungen Z18	FC0JAF: 165/70R14 Rf. 85S/R; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z19	FC0J??: 165/70R14 C 89R; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z20	FC0JAG: 165/75R14 C 93R; 5.50x14 ET36
Bemerkungen Z22	73) Zuordnung 1) Leergewicht =/<1280 kg
Bemerkungen Z23	2) >1281 kg