



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA258  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010406  |
| gültig für Importdatum bis | 20020331  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 110   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Sattelschlepper/Fahrgest.                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2/N3   |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Premium 270                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 22AC??; Motor: DCI6ACJ01                        |
| 06 Vorziffer               | VF622AC.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,56-11,59                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2              | m8                                     |
| 18 iA 2                    | 2,56-11,59                             |
| 18 Getriebe 3              | m9                                     |
| 18 iA 3                    | 2,56-11,59                             |
| 18 Getriebe 4              | m12                                    |
| 18 iA 4                    | 2,56-11,59                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 117                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A2 Scheiben/Trommeln; ABS mit ALB oder |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV; Druck p2= 8,0 - 10,0 bar  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                  |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Staudruck, Jacob, Retarder        |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                |
| 25 Motor Typ               | DCI6AC J01                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 6174                                   |
| 28 Leistung kW             | 195.0                                  |
| 28 Leistung n              | 2400                                   |
| 29 Md. max Nm              | 900.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1200                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/5010317362 oder 5010317416 oder                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 5010317605 Austritt ab/amu                             |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | b) 1/5010317417 oder 5010317363 Austritt ac            |
| 34 Motorkennzeichen                   | DCI6AC J01   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links                      seitlich am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma-          |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | terial belegt, Absorptionsblende links an              |
| 35 Geräuschdämpfung Z3                | Kabine und beidseitig an Rahmen, Absorptions-          |
| 35 Geräuschdämpfung Z4                | kapsel unter Motor und Getriebe                        |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 - 4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 0  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3650  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6785  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1925  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2080  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1750  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1830  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 8000  |
| 54 Achsgarantie h von    | 13000 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 750   |



|                                     |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 58 ungebremst autom                 | 0  |                 |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 3500   |                 |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |                 |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |                 |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |                 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |                 |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |                 |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |                 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |                 |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |                 |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |                 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |                 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |                 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |                 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |                 |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |                 |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |                 |
| 69 Reifen Felgen                    | 11R20;   | 7.50x20, 8.0x20 |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/60R22.5, 295/70R22.5, 315/70R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5 |                 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollumfangbereich 2822-3303 mm ETRTO möglich            |                 |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m16 2,56-11,59   |                 |
| Bemerkungen Z3                      | 19) N2= 116km/h; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung          |                 |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 20) Scheiben/Trommeln: ALB auf A1 und A2, p2= 8,0 bar  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | Scheiben/Scheiben: ALB und EBV auf A1 und A2, p2= 10,0 bar   |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 60) 12000 - 26000 kg   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 66) 25000 - 38000 kg   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren                    |