



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA258
Typengenehmigung erteilt	20010406
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	110
02 Fahrzeugsuart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 270
05 Typ; Variante/Version	22AC??; Motor: DCI6ACJ01
06 Vorziffer	VF622AC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,56-11,59



18 Getriebe 2	m8
18 iA 2	2,56-11,59
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	2,56-11,59
18 Getriebe 4	m12
18 iA 4	2,56-11,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	117
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	A2 Scheiben/Trommeln; ABS mit ALB oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV; Druck p2= 8,0 - 10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI6AC J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6174
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	900.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/5010317362 oder 5010317416 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	5010317605 Austritt ab/amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) 1/5010317417 oder 5010317363 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	DCI6AC J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links                      seitlich am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma-
35 Geräuschdämpfung Z2	terial belegt, Absorptionsblende links an
35 Geräuschdämpfung Z3	Kabine und beidseitig an Rahmen, Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z4	kapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 - 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	3500	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	11R20;	7.50x20, 8.0x20
70 Reifen Felgen	275/60R22.5, 295/70R22.5, 315/70R22.5, 12R22.5; 8.25x22.5, 9.00x22.5	
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2822-3303 mm ETRTO möglich	
Bemerkungen Z1	18) m16 2,56-11,59	
Bemerkungen Z3	19) N2= 116km/h; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	



<b>Bemerkungen Z5</b>	20) Scheiben/Trommeln: ALB auf A1 und A2, p2= 8,0 bar
<b>Bemerkungen Z6</b>	Scheiben/Scheiben: ALB und EBV auf A1 und A2, p2= 10,0 bar
<b>Bemerkungen Z8</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z10</b>	60) 12000 - 26000 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	66) 25000 - 38000 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	07/36/37/51 und EFKO-Code Fz.-Art) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren