



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA291
Typengenehmigung erteilt	20010704
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	110
02 Fahrzeugsbart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 370
05 Typ; Variante/Version	22AVA? / 22GVA? Motor: DCI 11E+J01
06 Vorziffer	VF622.VA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	2,56-11,59



18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,56-11,59
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,56-11,59
18 Getriebe 4	m18
18 iA 4	2,56-11,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	117
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A2/A1, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln oder Scheiben; ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EPB; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	aW. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI 11E+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	266
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1670
29 Md. max n	1180
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. a)= 1/5010317605, 5010317362, 5050317416
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt alle= ab/amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	b)= 1/5010317363, 5010317417 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	DCI11E+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seidl. am Block, unter 'common rail'
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel m.Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beids.vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine und an Rahmen. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z4	Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	10700
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	60000	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2785-3506mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5	weitere den entsprech. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
71 Reifen Felgen	N2/N3 : Speed-Index beachten	



Bemerkungen Z1	19) N2= Vmax 117 km/h; N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 90km/h
Bemerkungen Z3	20) 22AVA?: ALB auf A1+A2 / 22GVA?: ALB auf A2, mit EPB = ALB auf A1+A2
Bemerkungen Z4	EPB = elektronisch-pneumatische Uebertragungseinrichtung
Bemerkungen Z5	Druck p2= 8,0 bar Scheiben/Trommeln; 10,0 bar Scheiben/Scheiben
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren