



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010820 |
| gültig für Importdatum bis | 20020331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Midlum 220.?? |
| 05 Typ; Variante/Version | 42ACA Motor DCI6WJ01 |
| 06 Vorziffer | VF642ACA0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,56-3,73 |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 18 Getriebe 2 | m9 | |
| 18 iA 2 | 2,56-3,73 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 126 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf A2; ABS; Druck p2=9,5bar | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 | |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, Retarder | |
| 25 Motor Marke | RENAULT | |
| 25 Motor Typ | DCI6WJ01 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 6174 | |
| 28 Leistung kW | 158 | |
| 28 Leistung n | 2400 | |
| 29 Md. max Nm | 700 | |
| 29 Md. max n | 1200 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/5010463757 Austritt ab/amu | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) Austritt ac | |
| 34 Motorkennzeichen | DCI6WJ01 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich | am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | terial belegt, Absorptionsblende links an |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Kabine und beidseitig an Rahmen, Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | kapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5050 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1805 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1850 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10000 |
| 54 Achsgarantie v von | 3400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4480 |
| 54 Achsgarantie h von | 5600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R17.5, 6.00x17.5; 245/70R17.5, 7.50x17.5; 305/70R19.5, 8.25x19.5; 8R22.5, 6.00x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2339-2566mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 04) 220.??; ??= 09/10 |
| Bemerkungen Z3 | 07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z7 | 66) 12000-28000kg |