



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA319   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010814   |
| gültig für Importdatum bis | 20011231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | RENAULT  |
| 04 Typ                     | Master T35 2.8tDi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | UDCCG5   |
| 06 Vorziffer               | VF1UDCCG5.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2082   |
| 10 Hersteller              | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.              |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                                |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,82   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 140   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben                             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Trommeln od. Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;                             |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | a.W. ABS mit ALB oder EBV mit-/ohne ALB                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR                                   |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT   |
| 25 Motor Typ                          | S9WB7   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2799  |
| 28 Leistung kW                        | 84.0  |
| 28 Leistung n                         | 3600  |
| 29 Md. max Nm                         | 260.0   |
| 29 Md. max n                          | 1800  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/C68 oder C120   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/216 oder 326 Austritt ab/ar   |
| 34 Motorkennzeichen                   | S9WB7??   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten rechts oben am Block(schlecht sichtbar) + Plakette am Ansaugrohr |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;                              |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5358         |
| 40 Länge bis               | 6008         |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 0            |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 851          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 930          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1580         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3577         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1740         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 47 ET Achse 1 von          | 66.0         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1725         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 48 ET Achse 2 von             | 66.0 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 109Q; 6.0x15 ET66 (nur mit Brems scheiben d= max. 280mm)                         |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R/110R; 6.0x16 ET66 (nur in Verbindung mit 4-Scheiben-Bremsanlage)            |
| Bemerkungen Z1                      | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl)   |
| Bemerkungen Z3                      | 40/43) begrenzt, gemäss Herstellerangabe (Betriebsverhalten)                                |
| Bemerkungen Z5                      | 44) Radstandsverkürzungen gem. Aufbau-Richtlinien des Herstellers innerhalb 400 mm zulässig |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren                              |