



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA330
Typengenehmigung erteilt	20010912
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030903
Erweiterung TG Positionen	'31/75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mascott 110.35
05 Typ; Variante/Version	Motor: SOFIM 8140.43B (ACDA)
06 Vorziffer	VF652AFA0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Längsträger, bei Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, h= aW. Luft; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,55-5,86
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,55-5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	110
19 Fahrzeug Vmax mech bis	140
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; aW. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	aW. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010435110 oder 5010537141
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43B
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Getriebe. Spritzwand
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	blenden in den Radkasten
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2; mit Doppelkabine 3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3130
44 Abstand Achse 1-2 bis	4630
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672



47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102M, 195/75R16C 104/102M, 195/65R16C 104/102M; 5.5x16 ET116
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108M, 215/75R16 113/111M; 5.5x16 ET116
Bemerkungen Z1	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z3	75) a) Austritt abu; b) Austritt ach; c) Austritt aa
Bemerkungen Z5	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren