



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA338
Typengenehmigung erteilt	20011112
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020614
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mascott 150.35
05 Typ; Variante/Version	Motor: SOFIM 8140.43N (ACDA)
06 Vorziffer	VF652AFA0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Längsträger, bei Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, h= aW. Luft; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,55-4,56
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,55-4,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	102
19 Fahrzeug Vmax mech bis	133
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; aW. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	aW. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Getriebe. Spritzwand
35 Geräuschkämpfung Z2	wand teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblenden in Radkasten
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2; mit Doppelkabine 3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3130
44 Abstand Achse 1-2 bis	4630
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672



47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102M, 195/75R16C 104/102M, 195/65R16C 104/102M; 5.5x16 ET116
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108M, 215/75R16 113/111M; 5.5x16 ET116
Bemerkungen Z1	31) ww. 1/5010435110 Austritt: abh dB/A 81,0
Bemerkungen Z2	1/5010435110 ach 78,0
Bemerkungen Z3	1/5010535110 arh 76,0
Bemerkungen Z4	1/5010537141 abh 81,0
Bemerkungen Z5	1/5010537141 arh 76,0
Bemerkungen Z6	1/5010537141 ach 78,0
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	66) Gesamtzuggewicht Sattelanhänger 5000-8500kg

