



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA341 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020212 |
| gültig für Importdatum bis | 20020331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 110 |
| 02 Fahrzeugsbart | Sattelschlepper/Fahrgest. |
| 03 Fahrzeugklasse | N2/N3 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Midlum 220.??C |
| 05 Typ; Variante/Version | 44??A; autom Getriebe Motor DCI6WCJ01 |
| 06 Vorziffer | VF644.CA0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 6,31-8,20 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 65 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 83 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ALB auf A2; ABS; Druck p2= 9,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, Retarder |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DCI6WJ01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6174 |
| 28 Leistung kW | 158.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5010463757 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | DCI6WJ01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt. Absorptionsblende links |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | an Kabine und beidseitig an Rahmen. Ab- |



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | sorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3070 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6480 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1850 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1970 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 11990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 16000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4480 |
| 54 Achsgarantie v bis | 5800 |
| 54 Achsgarantie h von | 8480 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 445/65R19.5 (nur iA 8,20), 285/70R19.5, 11.00R22.5; |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2724-3271mm nach ETRTO möglich; N2/N3: Speed-Index beachten |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: 14.00x19.5, 7.50x19.5, 8.25x22.5; weitere den entspr. Reifen zugeordneten Felgen nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) 220.12C, 220.13C, 220.14C, 220.15C, 220.16C |
| Bemerkungen Z3 | 05) 44ACA= Lastwagen, 44GCA= Sattelschlepper |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z7 | 66) 15500-35000kg |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |