



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA370
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20051125
Erweiterung TG Positionen	'20/44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 370 6x2
05 Typ; Variante/Version	22CVA??/22JVA?? Mot: DCI11E+J01 (ACDA)
06 Vorziffer	VF622CVA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	2,56-11,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,56-11,59
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	2,56-11,59
18 Getriebe 4	m16
18 iA 4	2,56-11,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3 Trommeln; ALB auf A2+A3 oder
20 Betriebsbremse Z3	A2+A3+A1; ABS; Druck p2= 8,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI 11E+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	266
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1210
29 Md. max n	1200



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/5010317362 oder 5010317416 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	5010317605 oder 5010317669 Austritt ab/amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI11E+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seidl. am Block, unter 'comment rail'
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel m.Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beids.vom Motor an
35 Geräushdämpfung Z3	Kabine und an Rahmen. wahlweise zusätzlich
35 Geräushdämpfung Z4	Absorbtiionskapsel unter Getriebe.
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2935
44 Abstand Achse 1-2 bis	5960
45 Abstand Achse 2-3 von	1375
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	1808
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	60000	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	295/60R22.5, 12R22.5;	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2822 - 3303mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5;	sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO



Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	31) b) 1/5010317417 oder 5010317363 oder 5010317668 Austritt ac
Bemerkungen Z5	34) zusätzlich 2001/27 auf Plakette, links seitlich am Block
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	49) ZW= 1808-1832mm; E= 1925-2080mm
Bemerkungen Z11	54) A1= 6500-8000kg; A2= 10900-13000kg, A3= 6500-10500kg
Bemerkungen Z13	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren