



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA372
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20031017
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	110
02 Fahrzeugsубart	Sattelschlepper/Fahrgest.
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 420
05 Typ; Variante/Version	22AVA?/22GVA? Mot: DCI11C+J01 (ACDA)
06 Vorziffer	VF622.VA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m9



18 iA 1	2,56-11,59
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,56-11,59
18 Getriebe 3	m16
18 iA 3	2,56-11,59
18 Getriebe 4	m18
18 iA 4	2,56-11,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	117
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A2/A1, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln oder Scheiben; ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EPB; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	aW. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI 11C+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	303.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1870.0
29 Md. max n	1200



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/5010317605 oder 5010317362 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	5010317416 oder 5010317669 Austritt ab/amu
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI11C+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seittl. am Block unter 'common rail'
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel m.Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Absorptionsblenden beids.vom Motor an
35 Geräuschkämpfung Z3	Kabine und an Rahmen. wahlweise zusätzlich
35 Geräuschkämpfung Z4	Absorbtkapsel unter Getriebe.
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	10700
54 Achsgarantie h bis	13000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	60000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/60R22.5 12R22.5 Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2822 - 3303mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	N2/N3: Speed-Index beachten
71 Reifen Felgen	8.25x22.5 9.00x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten nach ETRTO



Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	20) 22AVA?: ALB auf A1+A2; 22GVA?: ALB auf A2, mit EPB = ALB auf A1+A2
Bemerkungen Z4	Scheiben/Trommeln= p2 8,0 bar; Scheiben/Scheiben= p2 10,0 bar
Bemerkungen Z6	31) b) 1/5010317363 oder 5010317417 oder 5010317668 Austritt ac
Bemerkungen Z8	34) zusätzlich 2001/27 auf Plakette, links seitlich am Block
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z12	07/36/37/51/EFKO-Code Fz-Art) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren