



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA456
Typengenehmigung erteilt	20031103
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040714
Erweiterung TG Positionen	'05/25/30/34/73/74/75
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 320 6x2
05 Typ; Variante/Version	22?VA?? Mot: DCI11G+J01/J011 (autom.)
06 Vorziffer	VF622CVA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	5,86-6,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2+A3, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3 Trommeln; ALB auf A2+A3 oder
20 Betriebsbremse Z3	A2+A3+A1; Druck p2 = 8,00 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI11G+J01 / DCI11G+J011
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1210.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	ww. CRT-Filter
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI11G+J01(1)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette links seitr. am Block, unter Common Rail



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt sowie Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z3	links vom Motor an Rahmen und an Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2935
44 Abstand Achse 1-2 bis	5575
45 Abstand Achse 2-3 von	1375
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925



47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	1808
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	27000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	60000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 12R22.5 weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3181 - 3425mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 8.25x22.5, 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) 22CVA??, 22JVA??
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	25) DCI11G+J01 = ohne CRT-Filter; DCI11G+J011 = mit CRT-Filter
Bemerkungen Z7	31) a) HS: 1/ww. 5010317605, 5010317362, 5010317416, 5010317669 Austritt ab/amu
Bemerkungen Z8	b) HS: 1/ww. 5010317363, 5010317417, 5010317668 Austritt ac
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw. Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z12	49) ZW= 1808-1832mm; E= 1925-2080mm



Bemerkungen Z14	54) A1= 6500-8000kg; A2= 10900-13000kg, A3= 6500-10500kg
Bemerkungen Z16	74) korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 0,55 obere Leerlauf-n 2290/min
Bemerkungen Z18	75) Geräuschmessung für CRT-Filter 5010567746 ohne Gültigkeit. Zulässig gem. Weisung EJPD vom 07.08.1990:
Bemerkungen Z19	Nachrüstung von Fahrzeugen mit Partikelfilter
Bemerkungen Z21	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren