



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA466
Typengenehmigung erteilt	20040330
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060919
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi120
05 Typ; Variante/Version	HD; HDCU?6 Doppelkabine BALDINGER 6x2
06 Vorziffer	VF1HDCU.6.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'3/6 (h= Doppelachse)
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer / h= ...
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44	
19 Fahrzeug Vmax mech von	135	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1 links und	
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3 rechts / A1 rechts und A2+A3 links,	
20 Betriebsbremse Z3	A1-A3 Scheiben; ABS mit integr. EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf A2+A3	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	G9UA7	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2463	
28 Leistung kW	84.0	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	290.0	
29 Md. max n	1600	
30 Abgasreinigung	1/C191	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 332, 356	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 263, 308, 400 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	G9UA7??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	9000
41 Breite von	1990
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2152
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	862
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	0
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	580
45 Abstand Achse 2-3 bis	720
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1750



48 Spur Achse 2 bis	1818
48 ET Achse 2 von	30.0
48 ET Achse 2 bis	-4.0
49 Spur Achse 3 von	1750
49 Spur Achse 3 bis	1818
49 ET Achse 3 von	30.0
49 ET Achse 3 bis	-4.0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	2800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1 = 205/75R16C 110R, 225/65R16C 112R; 6x16 ET66
70 Reifen Felgen	A2+A3= 195/55R10C 98P, 195/50B10 98M, 18x8.0 -10 98M Cheng Shin Tire; 6.00lx10 ET-4/0
71 Reifen Felgen	A2+A3= 195/50R13C 104N; 5 1/2x13 ET30 / 155/70R12 98N; 4 1/2x12 ET 0
Bemerkungen Z1	02) Original RENAULT Master Fahrgestell wird von der CARROSSERIE BALDINGER AG., 8902 URDORF (Umbaufirma),
Bemerkungen Z2	durch ein Alu-Niederrahmenfahrgestell ersetzt und am Triebkopf angeflanscht. Für sämtliche Abänderungen
Bemerkungen Z3	gegenüber dem Originalfahrzeug und die diesbezügliche Werksgarantie zeichnet die Umbaufirma verantwortlich.
Bemerkungen Z5	15) Achse 2+3= Drehstabfederachse; a.W. Stossdämpfer



Bemerkungen Z6	starr oder hydraulisch absenkbar (Kontrolllampe)
Bemerkungen Z8	43) $h = 300\text{mm}$ bis max. 70% des Achsabstands A1 bis Mitte Tandemachse A2/A3
Bemerkungen Z9	44) Abstand A1-A2= 2440-5010, der Achsabstand A1 bis Mitte Tandemachse A2/A3 muss zwischen 2800-5300mm liegen
Bemerkungen Z11	54) Achse 2+3 auf Achsplaketten je 1350 kg (2700 kg) / (AL-KO, Typ BT 16250)
Bemerkungen Z12	Achse 2+3 auf Achsplaketten je 1400 kg (2800 kg) / (AL-KO, Typ BT 16250 Comfort)
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung, Prüfzeichen F3367
Bemerkungen Z16	68) Mischbereifung zulässig gemäss Verfügung vom 07.08.1995
Bemerkungen Z18	07/36/52/68) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren