



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA479
Typengenehmigung erteilt	20040608
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mascott 120.??
05 Typ; Variante/Version	Motor RENAULT ZD3A600 (ACDA)
06 Vorziffer	VF654ANA0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Längsträger, bei Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung, h= aW. Luft; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,33-5,86



19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	ZD3A600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010580117 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	ZD3A600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten unten am Block (verdeckt), zus. Etiketle auf Ventildeckel
35 Geräushdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Getriebe, Absorp-
35 Geräushdämpfung Z2	tionsblenden beidseitig an Kabine, Stirnwand
35 Geräushdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2; mit Doppelkabine 3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3130
44 Abstand Achse 1-2 bis	5150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3520
54 Achsgarantie h bis	4720
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	120.50= 195/75R16C 107/105M 120.55= 205/75R16C 110/108M; 5 1/2x16 ET116
70 Reifen Felgen	120.60= 215/75R16C 113/111M 120.65= 215/75R16C 116/114M; 5 1/2X16 ET116
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2010-2229 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) 120.?? = 120.50 / 120.55 / 120.60 / 120.65
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z5	66) 8500 - 10000 kg
Bemerkungen Z7	07/36/37/51/66) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren