



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA507
Typengenehmigung erteilt	20040713
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	106
02 Fahrzeugsart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2/N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Premium 220
05 Typ; Variante/Version	22AC?? Motor: DCI6WJ01
06 Vorziffer	VF622AC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,08-9,11



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,08-9,11
18 Getriebe 3	m9
18 iA 3	3,08-9,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	117
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1/A2, A1 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Scheiben oder Trommeln; ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBP; siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	aW. Staudruck, Jacob, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI6WJ01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6174
28 Leistung kW	158.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI6WJ01



34 Motorkennzeichen

Plakette; links seitlich am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblende links
35 Geräuschkämpfung Z3	an Kabine und beidseitig an Rahmen. Ab-
35 Geräuschkämpfung Z4	sorptionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	6785
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1925
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	13000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11R20 275/60R22.5 295/70R22.5 Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2785 - 3506mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	12R22.5 315/70R22.5 N2/N3: Speed-Index beachten
71 Reifen Felgen	7.50x20 8.0x20 8.25x22.5 9.00x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) N3= Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	20) Scheiben/Trommeln: ALB auf A1+A2 p2= 8,0 bar
Bemerkungen Z4	Scheiben/Scheiben: ALB und EBV auf A1+A2 p2= 10,0 bar
Bemerkungen Z6	31) 1/ww. 5010317362, 5010317416, 5010317669 Austritt ab/amu, Referenzmessung = 85,0 dB/A



Bemerkungen Z7	5010317363, 5010317668	Austritt ac/acl,	= 79,0
	dB/A		
Bemerkungen Z9	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen		
Bemerkungen Z11	66) 25000-38000kg		
Bemerkungen Z13	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		