



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA508
Typengenehmigung erteilt	20040902
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071019
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kangoo 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	FC; FC1DAF, FC1DBF, FC1DGF
06 Vorziffer	VF1FC1D.F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinabstütung oder vorn unter Beifahrersitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D4FF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/ww. C221, C375
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/208
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/313 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D4FF7??



34 Motorkennzeichen

vorn, auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4038
41 Breite von	1663
41 Breite bis	1672
42 Höhe von	1798
42 Höhe bis	1926
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	703
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1399
47 Spur Achse 1 bis	1400



48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1615
53 Garantiegewicht bis	1810
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer: VF1FC1D.F32381617
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z4	05) FC1DAF: / FC1DBF: / FC1DGF:
Bemerkungen Z5	42) 1798-1885 mm / 1798-1885 mm / 1875-1926 mm
Bemerkungen Z6	52) 1065-1198 kg / 1095-1235 kg / 1120-1245 kg
Bemerkungen Z7	53) 1615 kg / 1810 kg / 1720 kg
Bemerkungen Z8	54) v= 850 kg / 890 kg / 890 kg
Bemerkungen Z9	h= 920 kg / 1080 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z10	57) 785 kg / 590 kg / 748 kg
Bemerkungen Z11	58) 495 kg / 510 kg / 660 kg
Bemerkungen Z12	66) 2400 kg / 2400 kg / 2380 kg
Bemerkungen Z14	68) FC1DAF: 165/70R14Rf. 85R/S; 5.50x14 ET36



**Bemerkungen Z15**

FC1DAF/FC1DBF: 165/70R14C 89R; 5.50x14 ET36

---

**Bemerkungen Z16**

FC1DGF: 165/75R14C 93R; 5.50x14 ET36

---

**Bemerkungen Z17**

FC1DGF: 165/70R14Rf. M+S 85R; 5.50x14 ET36

---