



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA516
Typengenehmigung erteilt	20050421
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 420 10x4
05 Typ; Variante/Version	33FV?? Mot: DCI11C+J01 (ACDA)
06 Vorziffer	VF633FV.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Blatt-/ oder Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A3+A4 oder A4+A5
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	3.89-7,13



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,89-7,13
18 Getriebe 3	m12
18 iA 3	3,89-7,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A3+A4+A5/A1+A2
20 Betriebsbremse Z2	A1-A5= Trommeln; ABS mit ALB
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 8,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2/A3/A4 oder A2/A4/A5
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DCI 11C+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	303
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1870
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DCI11C+J01



<b>34 Motorkennzeichen</b>	Plakette	links seitr. am Block, unter common rail
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-	
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	material belegt.Reflektionsblenden beid-	
<b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>	seitig vom Motor über und unter Rahmen	
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	7	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	3	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2 oder 4	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	0	
<b>40 Länge bis</b>	0	
<b>41 Breite von</b>	0	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	0	
<b>42 Höhe bis</b>	0	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	0	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	1740	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	2125	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	3925	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	1350	



46 Abstand Achse 3-4 bis	1800
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	45000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	80000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5, 13R22.5, 275/80R22.5, 315/80R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 471-520 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x8.25, 22.5x9.00; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	14) A3 oder A5 ww. abhebbar
Bemerkungen Z5	31/75) ww.Schalldämpfervarianten Austritt Referenzmessung
Bemerkungen Z6	a) 1/5010317452, 5010317468, 5010317508 ab 82 dB/A
Bemerkungen Z7	b) 1/5010317509, 5010317510 ac 83
Bemerkungen Z8	c) 1/5010317542, 5010317544 ac/acl 83/84



<b>Bemerkungen Z10</b>	34) zusätzlich 2001/27 auf Plakette, links seitlich am Block
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z13</b>	a.W. mit Schutzgitter vor Beleuchtungs- und Richtungsblinkereinheiten nach 76/756-91/663EWG
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) Abstand Achse 4-5= 1350-1405mm
<b>Bemerkungen Z17</b>	47) mit Vorlaufachse A1= 2026-2085mm, A2= 2026-2085mm, A3= 2026-2210mm, A4= 1805-1855mm, A5= 1805-1855mm
<b>Bemerkungen Z18</b>	mit Nachlaufachse A1= 2026-2085mm, A2= 2026-2085mm, A3= 1805-1855mm, A4= 1805-1855mm, A5= 2026-2210mm
<b>Bemerkungen Z20</b>	54) mit Vorlaufachse A1= 8000kg, A2= 8000kg, A3= 8000kg, A4= 10500kg, A5= 10500kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	mit Nachlaufachse A1= 8000kg, A2= 8000kg, A3= 10500kg, A4= 10500kg, A5= 8000kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren