



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA518  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050422  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 38  |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER                          |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Magnum 440  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 17GS? 4x2 Motor: DXi12440EC01                     |
| 06 Vorziffer               | VF617GS.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST              |
| 11 Herstellerplakette      | links im Einstieg                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne oder hinten seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m12   |
| 18 iA 1                    | 2,64-4,63   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 2                         | m16  |
| 18 iA 2                               | 2,64-4,63  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 90   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben                   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | ABS mit EPB; Druck p2= 11,0 bar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                              |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf A2                                  |
| 23 Dauerbremse                        | a.W., Staudruck, Jacob, Intarder, Retarder             |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT  |
| 25 Motor Typ                          | DXi12440EC01 (20570932)                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 12130  |
| 28 Leistung kW                        | 324.0  |
| 28 Leistung n                         | 1800   |
| 29 Md. max Nm                         | 2000.0   |
| 29 Md. max n                          | 1200   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | D12  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links unten hinter Anlasser, am Motorblock eingraviert |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionsabdeckung mit seitlichen Blenden            |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | unter Kabine. Absorptionsblenden beidseitig |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | vom Motor an Kabine und Rahmen              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3920  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6820  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2040  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2155  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1820  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1865  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 13000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 50000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/60R22.5, 305/60R22.5, 315/60R22.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5, 315/70R22.5,                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 2822-3279 mm nach ETRTO   |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, ww. VA 11.75x22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z3                      | 31) a) HS: 1/7420554000; NS: 1/ 7420534879 Austritt ab  |
| Bemerkungen Z4                      | b) HS: 1/7420554000; NS: 1/ww. 7420534879, 7420564258, 7420564016 Austritt abu/abh                        |
| Bemerkungen Z6                      | 34) DXi12440EC01 = auf Motordatenschild; links seitlich am Ventildeckel                                   |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen    |
| Bemerkungen Z10                     | 36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |



**Typenscheinschweiz.ch**