



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA530
Typengenehmigung erteilt	20050907
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Twingo
05 Typ; Variante/Version	C06; C068A5, C068AE
06 Vorziffer	VF1C068A.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, in Reserveradmulde oder im Motorraum, rechts im Frischluftkanal oder...
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73+3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	D7FF7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1149
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	93.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ww. C82, C186, C221, C263, C269
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/239
34 Motorkennzeichen	D7FF7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3433
40 Länge bis	0
41 Breite von	1630
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1423
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	486
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2340
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1416
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1374
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	965
52 Leergewicht bis	1035
53 Garantiegewicht von	1230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	595
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70 R13 71S, 155/70R13 75T; 4.50x13 ET36
70 Reifen Felgen	155/65 R14 75T; 5.50x14 ET36
71 Reifen Felgen	155/540R360A 76T; 145x360A ET36
Bemerkungen Z1	05/18) C068A5: i-A 3,73 / C068AE: i-A 3,87
Bemerkungen Z3	12) unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
Bemerkungen Z5	52) mit Pizzaofen
Bemerkungen Z7	9/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungs-Nummer e3*98/14*0071
Bemerkungen Z8	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z11	Umbauer: Poretti & Gaggini, Via al Fiume 1, 6930 BEDANO
Bemerkungen Z12	Einbau eines Pizzaofens
Bemerkungen Z14	Aenderungen: - entfernen der Rücksitzbank
Bemerkungen Z15	- montage eines Ofens; Marke: BRIGHT Typ: M-IV-K.5
Bemerkungen Z16	- Aenderung der Auspuffanlage: zusätzlich zur bestehenden Anlage ist vor dem HS ein Wärme-



Bemerkungen Z17

tauscher und ein Flexrohr als Motorschwingungsausgleich montiert,
Art. 52/3 VTS einge-

Bemerkungen Z18

halten, die Chassisdurchführung ist mit einer Isolationsmatte
versehen (Brandschutz)

Bemerkungen Z19

- Der Ofen wird am Chassis und an den oberen hinteren Gurten mit
dem Fahrzeug verankert
