



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA653  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060510  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20060807  |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/31/32/44/53/75                              |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Premium 370 4x2                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 24AP      Motor: DXi11 370-EC06B                |
| 06 Vorziffer               | VF624AP.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m12   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,64-7,13                            |
| 18 Getriebe 2              | m16                                  |
| 18 iA 2                    | 2,64-7,13                            |
| 18 Getriebe 3              | m?a                                  |
| 18 iA 3                    | 2,64-7,13                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB; Druck p2= 11,0 bar      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2, ww. A1+A2     |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. mit/ohne Retarder     |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                              |
| 25 Motor Typ               | DXi11-370EC06B (20815452)            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 10837                                |
| 28 Leistung kW             | 270.0                                |
| 28 Leistung n              | 1900                                 |
| 29 Md. max Nm              | 1740.0                               |
| 29 Md. max n               | 1150                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                    |



|                            |   |                                 |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                         |                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | DXi11370-EC06B                            |                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | Motordatenschild                          | links, seitlich am Ventildeckel |
| Anbringungsort             |   |                                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |                                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt. Absorptionsblenden beidseitig vom |                                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor u. Getriebe. Absorptionsblende über |                                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z4     | Rahmen hinter Motor                       |                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                      |                                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |                                 |
| 40 Länge von               | 0   |                                 |
| 40 Länge bis               | 0   |                                 |
| 41 Breite von              | 0   |                                 |
| 41 Breite bis              | 0   |                                 |
| 42 Höhe von                | 0   |                                 |
| 42 Höhe bis                | 0   |                                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |                                 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3495                                      |                                 |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6800  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2008  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2109  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1836  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2075  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 13000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 20500 |
| 54 Achsgarantie v von    | 5400  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 9000  |
| 54 Achsgarantie h von    | 8100  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 13000 |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 60000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 1000   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 285/60R22.5, 295/60R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 13R22.5, 495/45R22.5                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2822-3425 mm n. ETRTO        |
| 71 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5, Felgen; weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a= m12a mit iA 2,64-7,13   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z3  | 31/75) HS 1/ww. 7420579353, 7420894957 ohne NS<br>Austritt ab 88 dB/A                                      |
| Bemerkungen Z4  | HS 1/ww. 7420579353, 7420894957 und NS 1/ww. 7420564105,<br>7420534879, 5010626142 ab 86 dB/A              |
| Bemerkungen Z5  | HS 1/ww. 7420579353, 7420894957 und NS 1/ww. 7420564016,<br>7420534879, 7420783228,                        |
| Bemerkungen Z6  | 7420564258 amu 88<br>dB/A  |
| Bemerkungen Z7  | HS 1/ww. 7420579354, 7420579355, 7420899870, 7420899871 ww.<br>mit/ohne NS 1/7420441700 ac 85 dB/A         |
| Bemerkungen Z9  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw<br>Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z11 | 66) >50000 kg, mit entsprechenden Auflagen des Herstellers   |
| Bemerkungen Z12 | nicht zulässig mit Reifen 495/45R22.5  |
| Bemerkungen Z14 | 68) Super Single Reifen (495/45R22.5) dürfen nur an Fahrzeugen montiert                                    |
| Bemerkungen Z15 | werden, welche mit ESP (Electronic Stability Program) ausgerüstet sind                                     |
| Bemerkungen Z17 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |