



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3RA717  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060920  |
| gültig für Importdatum bis | 20070930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Midlum 220-7.5EL                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 44AG?? Motor: DXi5-215-EC06 ACEB                |
| 06 Vorziffer               | VF644AG.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST            |
| 11 Herstellerplakette      | links, im Einstieg                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung                        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,31-6,31                                       |



|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 18 Zuordnung 1             | a                         |
| 18 Getriebe 2              | m6                        |
| 18 iA 2                    | 3,31-6,31                 |
| 18 Zuordnung 2             | a                         |
| 18 Getriebe 3              | m9                        |
| 18 iA 3                    | 3,31-6,31                 |
| 18 Zuordnung 3             | a                         |
| 18 Getriebe 4              | a5                        |
| 18 iA 4                    | 3,58-6,31                 |
| 18 Zuordnung 4             | b                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                        |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1/A2      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben; ABS       |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 11.0 bar        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2     |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Staudruck, Retarder  |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                   |
| 25 Motor Typ               | DXi5-215-EC06             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                         |
| 27 Hubraum                 | 4764                      |
| 28 Leistung kW             | 158                       |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 28 Leistung n              | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm              | 800  |
| 29 Md. max n               | 1200                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5010626568 oder 7420904142               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | Austritt siehe Bemerkungen                 |
| 34 Motorkennzeichen        | DXi5-215-EC06                              |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links seitlich am Motorblock     |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | mech.Getriebe zusätzl.: Absorptionsblenden |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | beidseitig vom Motor unter Kabine          |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1923 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2080 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 0    |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |
| 53 Garantiegewicht von   | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 4200 |
| 54 Achsgarantie h von    | 5600 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 8480 |
| 55 Dachlast              | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 57 gebremst mech                    | 0  |
| 57 gebremst autom                   | 0  |
| 58 ungebremst mech                  | 0  |
| 58 ungebremst autom                 | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 27600  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 27600  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R17.5; 215/75R17.5; 225/75R17.5; 235/75R17.5;  |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/70R17.5; 305/70R19.5; 9.5 R 17.5 ; Reifen: Varianten im<br>Abrollumfangbereich 2293-3271 mm nach ETRTO |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>71 Reifen Felgen</b> | 6.00 x 17.5; 6.75 x 17.5; 9.00 x 17.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 75) Austritt acl 78 dB/A; acl (stehender Topf) 83 dB/A; amu/ab 84 dB/A                                  |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |