



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA802
Typengenehmigung erteilt	20070627
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20071204
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mascott 130.35
05 Typ; Variante/Version	56;
06 Vorziffer	VF656ANA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Rahmen-Längsträger, vor Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luftfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,10-4,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	ZD3A606
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	95
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7421007236 und 1/7421007238
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010580117 Austritt amu 83 dB/A
32 Schalldämpfer 2 Bez	aau 75 dB/A
34 Motorkennzeichen	ZD3A606
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorblock oder Kennz. ZD30-; links, oben am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Absorptionsblenden unter Kabine links
35 Geräuschkämpfung Z3	und rechts, Reflektionskapsel unter Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-3+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6163
40 Länge bis	6663
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2772
42 Höhe bis	2845
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1545
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3630
44 Abstand Achse 1-2 bis	4130
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1675



47 Spur Achse 1 bis	1685
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	1605
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2610
52 Leergewicht bis	2780
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	1950
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3520
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102N, 195/75R16C 104/102N, 195/65R16C 104/102N; 5.5x16 ET116
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108N, 215/75R16C 113/111N; 5.5x16 ET116
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	40) 6163 / 6663
Bemerkungen Z3	44) 3630 / 4130
Bemerkungen Z4	52) 2610-2710 / 2680-2780
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felge ragen