



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3RA871 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070913 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Midlum 240-1?H |
| 05 Typ; Variante/Version | 44AH?? Motor: DXi7-240-EC06TR40 ACEC |
| 06 Vorziffer | VF644AH..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,58-6,31 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m9 |
| 18 iA 2 | 3,58-6,31 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 4,33-6,31 |
| 18 Zuordnung 3 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben; ABS |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Druck p2= 11.0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, Retarder |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | DXi7-240-EC06TR40 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7146 |
| 28 Leistung kW | 177 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 920 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5010626570 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | DXi7-240-EC06TR40 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Kabine; mech. Getriebe zusätzlich: siehe |
| 35 Geräuschdämpfung Z4 | Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1994 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1875 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 16990 |
| 53 Garantiegewicht bis | 18000 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7100 |
| 54 Achsgarantie h von | 10900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 11500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 36000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 36000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/70R19.5; 285/70R19.5; 11.00R22.5; Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2554 - 3200mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 6.75 x 19.5; 7.50 x 19.5; 8.25x 22.5; Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordneten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) Midlum 240-17H; 220-18H |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 35) mech. Getriebe zus.: Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an Rahmen und rechts vom Getriebe |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9 | 75) Austritt ab/abu 84 dB/A; ar/aru/amu 84 dB/A; ac/ac1 83 dB/A |
| Bemerkungen Z11 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |