



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA923
Typengenehmigung erteilt	20090115
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 500 8x4/4
05 Typ; Variante/Version	36DK; Motor: DXi13-500EC06BTR40 ACEE
06 Vorziffer	VF636DK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achsen 2+3 oder 3+4
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	3,35-7,14



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	3,35-7,14
18 Getriebe 3	m?a
18 iA 3	3,35-7,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3+A4,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A4 Trommeln; ABS mit EBS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse oder Federsp. auf
21 Hilfsbremse Z2	A1+A2 / A1+A3 / A1+A2+A3 / A1+A3+A4
22 Feststellbremse	Federspeicher, wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DXi13-500-EC06BTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12777
28 Leistung kW	368.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2450.0
29 Md. max n	1050
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DXi13
34 Motorkennzeichen	Motordatenschild links seidl. am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	legt, Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	und Getriebe sowie über Rahmen hinter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	5495
45 Abstand Achse 2-3 von	1370



45 Abstand Achse 2-3 bis	3495
46 Abstand Achse 3-4 von	1370
46 Abstand Achse 3-4 bis	1405
47 Spur Achse 1 von	2017
47 Spur Achse 1 bis	2109
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	2109
49 Spur Achse 3 von	1805
49 Spur Achse 3 bis	1872
50 Spur Achse 4 von	1805
50 Spur Achse 4 bis	2109
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	35000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	90000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12R22.5, 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 3181-3773mm (ETRTO)= Geländefahrzeug
70 Reifen Felgen	13R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2822-3773mm (ETRTO)= kein Geländefahrzeug
71 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	08/75) a)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3), bei der Einzelabnahme festlegen; b)= kein Geländefahrzeug
Bemerkungen Z3	18) m?a= m12a



<b>Bemerkungen Z5</b>	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
<b>Bemerkungen Z7</b>	31) HS 1/7420579353 mit/ohne NS
<b>Bemerkungen Z8</b>	NS 1/ww. 7420564105, 5010626142, 7420564016, 7420783228, 7420826593
<b>Bemerkungen Z9</b>	Austritt ab=90 ; ac=85 ; amu=89dB(A)
<b>Bemerkungen Z11</b>	35/75) a) Geländefahrzeug= Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial belegt.
<b>Bemerkungen Z12</b>	Absorptionsblenden beids. vom Motor sowie über Rahmen hinter Motor
<b>Bemerkungen Z13</b>	b) kein Geländefahrzeug= Kabinenunterboden m. Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
<b>Bemerkungen Z14</b>	blenden beids. vom Motor und Getriebe. Absorptionsblende über Rahmen hinter Motor
<b>Bemerkungen Z16</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z18</b>	44/46) Vorlaufachse : A1-A2= 2000-4090mm, A2-A3= 1405-3495mm, A3-A4= 1370mm
<b>Bemerkungen Z19</b>	Nachlaufachse: A1-A2= 3195-5495mm, A2-A3= 1370mm, A3-A4= 1405mm
<b>Bemerkungen Z21</b>	54) Vorlaufachse : A1= 7100-9000kg; A2= 8000kg; A3= 8000-16000kg; A4= 8000-16000kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	Nachlaufachse: A2= 7100-9000kg; A2= 8000-16000kg; A3= 8000-16000kg; A4= 8000kg
<b>Bemerkungen Z24</b>	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren