



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3RA937
Typengenehmigung erteilt	20090730
gültig für Importdatum bis	20090930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Kerax 450 6x4/4
05 Typ; Variante/Version	34BP; Motor: DXi11-450-EC06BTR40; ACEE
06 Vorziffer	VF634BP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	G; A1+A2
18 Getriebe 1	m12
18 iA 1	2,64-10,91



18 Getriebe 2	m16
18 iA 2	2,64-10,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2+A3, A1-+A2 Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBS; Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, Jacobs, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DXi11-450-EC06BTR40
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10837
28 Leistung kW	332
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2150
29 Md. max n	1150
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DXi11450EC06BTR40
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Motordatenschild links seitl. am Ventildeckel



35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z2	legt. Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z3	*b)= zus.: -und Getriebe*. Absorptionsblende
35 Geräuschkämpfung Z4	über Rahmen hinter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3545
44 Abstand Achse 1-2 bis	4495
45 Abstand Achse 2-3 von	1405
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	2017
47 Spur Achse 1 bis	2090
48 Spur Achse 2 von	1805
48 Spur Achse 2 bis	1836
49 Spur Achse 3 von	2017
49 Spur Achse 3 bis	2083
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11R22.5, 315/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 3181-3773mm (ETRTO)= Geländefahrzeug
70 Reifen Felgen	13R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2822-3773mm (ETRTO)= kein Geländefahrzeug
71 Reifen Felgen	7.50R22.5, 11.75x22.5 Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	08/75) a)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/3), bei der Einzelabnahme festlegen; b)= kein Geländefahrzeug
Bemerkungen Z3	14) A3= ww. abhebbar
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	31/75) HS: 1/ww. 7420579353, 740894957 mit/ohne NS
Bemerkungen Z8	NS: 1/ww. 7420564105, 7420534879, 5010626142, 7420564016,



Bemerkungen Z9	7420564258, 7420783228, 7420826593 oder
Bemerkungen Z10	HS: 1/ww. 7420579354, 7420579355, 7420899870, 7420899871 mit NS
Bemerkungen Z11	NS: 1/7420441700
Bemerkungen Z12	Austritt ab/ac/amu
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z16	54) A1= 6700-9000 kg; A2= 10000-15000 kg; A3= 7000-8000 kg
Bemerkungen Z18	66) max. 70000 kg mit Federspeicher an A1+A2
Bemerkungen Z19	max. 120000 kg mit Federspeicher an A1-A3; Angaben gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z21	07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren